



WANDANSCHLUSS-SCHIENE TYP 200-SBG

Das Regelwerk des ZVDH fordert in der Flachdachrichtlinie eine mechanische Befestigung von Abdichtungen an aufgehende Wände. Genau das ist der Einsatzbereich der unterschiedlichen Wandanschlusschienen und Trittschutzprofile aus Aluminium. Mit einem maximalen Lochabstand von 200 mm und unterschiedlichen Geometrien ist für jeden Einsatz-

bereich das richtige Profilerhältlich. Wer den Wandanschluss deutlich aufwerten möchte, krönt seine Arbeit mit der Optikblende von briel (für die Typen 200-SBG und 200/14), die nach der Montage des Wandanschlussprofils einfach nur aufgeschoben wird. Sie ist in vier Standardfarben erhältlich und verdeckt nicht nur die Schraubenköpfe, sondern bildet einen optisch wie funktionell gelungenen farbigen Abschluss.



Material:	Aluminium stranggepresst
Produktgröße:	60 mm
Zeichnungsgewicht:	ca. 210 gr/m
Produktlänge:	3000 mm
Lochung:	alle 200 mm ein Rundloch von 8 mm
Verpackungseinheit:	99 Meter
Systemkomponenten:	Wandanschlusschiene Typ 200-SBG Optikblende Illusio

Weitere Informationen für Sie:



Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 11.2015

Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.